


Photo-electric sensor with solid-state output / Détecteur photoélectrique à sortie statique / Photoelektronischer Sensor. Ausgang / statisch / Detector fotoeléctrico con salida estática / Sensori Fotoelettrici con uscita statica / Detector fotoeléctrico com saída estática






UL Listing and Certification :
Applicable on photo-electric sensors bearing the UL and CSA marks only.
Enclosure : Type 12, 13, 4X indoor use only

1mm = 1/25,4 in
 $\frac{\text{mm}}{\text{in}} = \frac{1}{25,4}$


0,2 Nm (1,8 Lb.in) < a < 2 Nm (176 Lb.in)

Electrical installation / Mise en œuvre électrique / Elektrische Installation / Instalación eléctrica / Messa in opera elettrica / Instalação elétrica


Light on (1) 1m = 3.28 ft



XUK-2AKS●●●T - Test input



XUK-●AKS - Alarm output



	YW	Yellow	Jaune	Gerb	Amarillo	Giallo	Amarelo
	BN	Brown	Brun	Brau	Marrón	Marrone	Castanho
	BU	Blue	Bleu	Blau	Azul	Blu	Azul
	BK	Black	Noir	Schwarz	Negro	Nero	Preto
	WH	White	Blanc	Weiß	Blanco	Bianco	Branco
	VI	Violet	Violet	Lila	Violeta	Viola	Violeta

Voltage limit / limites de tension / Betriebsspannung / Limites de tensión / Limiti di tensione / Limite de tensão

Response / A l'action / Einschaltzeit / Al accionamiento / All'eccitazione / Á acção

Recovery / Au relachement / Ausschlusszeit / Al desaccionamiento / Alla diseccitazione / Ao repouso

Current consumption / Courant consommé / Leerlaufstrom / Intensidad consumida / Corrente consumata / Corrente consumida

Delays / Retards / Verzögerungszeiten / Retardos / Ritardo / Atrasos

Response / A l'action / Einschaltzeit / Al accionamiento / All'eccitazione / Á acção

Recovery / Au relachement / Ausschlusszeit / Al desaccionamiento / Alla diseccitazione / Ao repouso

Current consumption / Courant consommé / Leerlaufstrom / Intensidad consumida / Corrente consumata / Corrente consumida

10...30 V ~

≤ 100 mA (≤ 50 mA Alarm output)

XUK-2AKS : ≤ 50 mA

XUK-9 et XUK-5 : ≤ 35 mA


≤ 0,5 ms

≤ 0,5 ms


≤ 0,5 ms

≤ 0,5 ms

Installation précautions / Précautions de mise en œuvre / Vorsicht bei der inbetriebnahme / Precauciones para la instalación / Consigli di messa in opera / Precaução de instalação




Programming / Programmation / Programmierung / Programación / Selezione / Programação




- 1 - Light switching - Dark switching (2)
- 2 - PNP / NPN
- 3 - ☀ YW = Output
- 4 - ☀ RD = Alarm output
- 5 - Sensitivity adjustment potentiometer (3)

Machine cabling accessories / Constituants de câblage machines / Zuberhör für Maschinen-Anschlußtechnik / Constituyentes de conexiado / Accessori di cablaggio / Constituintes de cablagem




XZC-P1141L2 (2m)
XZC-P1141L5 (5m)
XZC-P1141L10 (10m)



XZC-P1241L2 (2m)
XZC-P1241L5 (5m)
XZC-P1241L10 (10m)


XZC-P1340L•
XZC-P1440L•



XZC-C12FDM40B



XZC-C12FCM40B



Snap-C®
XZC-C12FDM40V

(1) Fonction claire / Hellschaltung / Función luz / Luce-on / Comutação clara

Test input / Entrée test / Testeingang / Señal de entrada de test / Ingresso diagnostica esterna / Entrada de teste

Alarm output / Sortie Alarme / Alarmausgang / Señal de salida de alarma / Uscita di allarme / Saída de alarme

Main output / Sortie signal / Signalausgang / Señal de salida de detección / Uscita di controllo / Saída de detecção

(2) Claire Sombre / Hellschaltung Dunkelhaltung / Evacuación luz Sombra / Chiara Buia / Clara Sombra